

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III

Declaration of Performance (DoP) in acc. with EU-regulation 305/2011, Annex III

Nr. PTG01-CPR-10025-01072013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Unique identification code of the product type:

Warmgewalzte Baustahlprodukte

Hot rolled constructional steel products

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Type, batch or serial number or any element allowing identification of the construction product as required under article 11(4):

Profile aus unlegiertem Baustahl EN 10025-2-S235JR

Sections made from non alloyed constructional steel EN 10025-2-S235JR

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Geschweißte, geschraubte und genietete Konstruktionen

Welded, bolted and riveted structures

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**PEINER TRÄGER GmbH,
Gerhard-Lucas-Meyer-Str. 10,
31226 Peine, Germany
+49 5171 91 - 01,
+49 5171 91 - 92 62,
www.peiner-traeger.de**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2):

- Entfällt -
- not applicable -

6. System nach EU-Verordnung 305/2011, Anhang V zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-regulation 305/2011 annex V:

System 2+

7. Erklärung für Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:

Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Die notifizierte Stelle - MPA NRW (Nr. 0432) - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben des Anhangs ZA von EN 10025-1:2004 ausgestellt.

Notified body - MPA NRW (No. 0432) - performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-1:2004.

8. Erklärte Leistung:

Declared Performance:

Wesentliches Merkmal <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>			Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>	
Form- und Maß-Toleranzen <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	Profilhöhe / <i>Depth of section</i>		gemäß / <i>in acc. with</i> EN 10034:1994 EN 10279:2000	EN 10025-1:2004	
	Stegdickte / <i>Web thickness</i>				
	Flanschbreite / <i>Flange width</i>				
	Flanschdicke / <i>Flange thickness</i>				
	Flanschparallelität / <i>Flange parallelism</i>				
	Stegaußermittigkeit / <i>Web off centre</i>				
	Stegausbiegung / <i>Web deformation</i>				
	Länge / <i>Length</i>				
	Nennstärke (mm) <i>Nominal thickness</i>	Werte <i>Values</i>			EN 10025-2-S235JR
Streckgrenze <i>Yield strength</i>	>	≤	R_{eH} (MPa)		
	-	16	≥	235	
	16	40	≥	225	
	40	100	≥	215	
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	>	≤	R_m (MPa)		
	3	100	≥	≤	
			360	510	
Bruchdehnung <i>Elongation</i>	>	≤	A₅ (%)		
			≥		
	3	40	≥	26	
	40	63	≥	25	
	63	100	≥	24	
Kerbschlagarbeit <i>Impact strength</i>	>	≤	KV (J) +20°C		
			≥		
	-	100	≥	27	
Schweiß-eignung <i>Weldability</i>	>	≤	CEV (%)		
			≤		
	-	30	≤	0,35	
	30	40	≤	0,35	
	40	100	≤	0,38	
Beständigkeit <i>Durability</i>	>	≤	Schmelzenanalyse (%)		
			≥	≤	
	-	40		C: 0,17 P: 0,040 Mn: 1,40 S: 0,040 N: 0,012 Cu: 0,55	
	40	100		C: 0,20 P: 0,040 Mn: 1,40 S: 0,040 N: 0,012 Cu: 0,55	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Peine, 01.07.2013


Marcus Lippe

 Leiter Technische Dienste und Qualitätsstelle
 Head of technical services and quality department

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III
Declaration of Performance (DoP) in acc. with EU-regulation 305/2011, Annex III

Nr. PTG09-CPR-10025-01072013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Unique identification code of the product type:

Warmgewalzte Baustahlprodukte

Hot rolled constructional steel products

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Type, batch or serial number or any element allowing identification of the construction product as required under article 11(4):

Profile aus unlegiertem Baustahl EN 10025-2-S355J2

Sections made from non alloyed constructional steel EN 10025-2-S355J2

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Geschweißte, geschraubte und genietete Konstruktionen

Welded, bolted and riveted structures

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**PEINER TRÄGER GmbH,
Gerhard-Lucas-Meyer-Str. 10,
31226 Peine, Germany
+49 5171 91 - 01,
+49 5171 91 - 92 62,
www.peiner-traeger.de**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2):

- Entfällt -
- not applicable -

6. System nach EU-Verordnung 305/2011, Anhang V zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-regulation 305/2011 annex V:

System 2+

7. Erklärung für Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:

Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Die notifizierte Stelle - MPA NRW (Nr. 0432) - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben des Anhangs ZA von EN 10025-1:2004 ausgestellt.

Notified body - MPA NRW (No. 0432) - performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-1:2004.

8. Erklärte Leistung:
Declared Performance:

Wesentliches Merkmal <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>		Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Form- und Maß-Toleranzen <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	Profilhöhe / <i>Depth of section</i>		gemäß / <i>in acc. with</i> EN 10034:1994 EN 10279:2000
	Stegdickte / <i>Web thickness</i>		
	Flanschbreite / <i>Flange width</i>		
	Flanschdicke / <i>Flange thickness</i>		
	Flanschparallelität / <i>Flange parallelism</i>		
	Stegaußermittigkeit / <i>Web off centre</i>		
	Stegausbiegung / <i>Web deformation</i>		
	Länge / <i>Length</i>		
	Nennstärke (mm) <i>Nominal thickness</i>	Werte <i>Values</i> EN 10025-2-S335J2	
Streckgrenze <i>Yield strength</i>	>	≤	R _{eH} (MPa)
			≥
	.-	16	355
	16	40	345
	40	63	335
	63	80	325
80	100	315	
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	>	≤	R _m (MPa)
	3	100	≥ 470 ≤ 630
Bruchdehnung <i>Elongation</i>	>	≤	A ₅ (%)
			≥
	3	40	22
	40	63	21
63	100	20	
Kerbschlagarbeit <i>Impact strength</i>	>	≤	KV (J) -20°C
	-	100	≥ 27
Schweiß-eignung <i>Weldability</i>	>	≤	CEV (%)
			≤
	-	30	0,45
	30	40	0,47
40	100	0,47	
Beständigkeit <i>Durability</i>	>	≤	Schmelzenanalyse <i>Ladle analysis</i> (%)
			≥
	-	30	≤ C: 0,20 P: 0,030 Si: 0,55 S: 0,030 Mn: 1,60 Cu: 0,55
	30	100	C: 0,22 P: 0,030 Si: 0,55 S: 0,030 Mn: 1,60 Cu: 0,55

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Peine, 01.07.2013

Marcus Lippe

Leiter Technische Dienste und Qualitätsstelle
Head of technical services and quality department